

Применение: контуры горячего и холодного санитарно-бытового водоснабжения, системы повышения давления, контуры и системы отопления и охлаждения

Характеристики

- Напорный бак со сменной мембраной для контуров горячего и холодного санитарно-бытового водоснабжения, систем повышения давления, систем отопления и охлаждения
- Сменная резиновая мембрана изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 4807
- Высокоэффективная мембрана изменяемой геометрией
- Сменная мембрана и защитная крышка из ПП предотвращают любой контакт между водой и металлическими поверхностями бака для предупреждения любых образований в результате окисления
- Тяга, не входящая в стандартный комплект поставки, удерживает мембрану в оптимальном положении для обеспечения ее надлежащего функционирования, уравнивает рабочие нагрузки и значительно увеличивает ожидаемый срок службы расширительного бака
- Манометр предварительно установлен на баках с емкостью от 750 литров и больше
- Доступен с контрфланцем из нержавеющей стали и с тягой из латуни или нержавеющей стали
- 100% сделано в Италии
- Изготовлен в соответствии со стандартами 2014/68/UE (PED) и EN 13831
- Сертификаты: WRAS, ACS
- Высокий уровень персонализации
- Внешнее покрытие порошковыми эпоксидными красками обеспечивает высокую защиту от окисления и качественную эстетическую отделку
- Тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса



Код	Модель	Способность	Диаметр	Высота	Ввод водопроводный	Стандартное давление газового наполнения с завода - изготовителя	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура	Цвет поверхностной отделки
		Литры	Ø mm	H mm	G	Bar	Bar	°C	
620035	AFE CE 35	35	380	475	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620035/001	AFE CE 35 cp	35	380	560	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620050	AFE CE 50	50	380	720	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620050/001	AFE CE 50 sp	50	380	635	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620060	AFE CE 60	60	380	830	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620060/010	AFE CE 60 ct	60	380	830	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620080	AFE CE 80	80	460	760	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620080/010	AFE CE 80 ct	80	460	760	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620100	AFE CE 100	100	460	880	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620100/010	AFE CE 100 ct	100	460	880	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620150	AFE CE 150	150	510	1030	M 1" Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620200/020	AFE CE 200	200	590	1100	M 1" 1/4 Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620300	AFE CE 300	300	650	1250	M 1" 1/4 Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620450	AFE CE 450	450	650	1635	M 1" 1/4 Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620500	AFE CE 500	500	750	1600	M 1" 1/4 Газ	2,5	10,0	-10 + 100	Синий
620750	AFE CE 750	660	800	1850	F 2" Газ	2,5	10,0	-10 + 70	Синий
620750/001	AFE CE 750 d.750	745	750	2045	F 2" Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Синий
621000/020	AFE CE 1000	820	800	2130	F 2" 1/2 Газ	2,5	10,0	-10 + 70	Синий
621500	AFE CE 1500	1195	1000	2130	F 2" 1/2 Газ	2,5	10,0	-10 + 70	Синий
622000	AFE 2000	2000	1100	2550	F 2" 1/2 Газ	2,5	10,0	-10 + 70	Белый
622500	AFE 2500	2500	1100	2845	F 2" 1/2 Газ	2,5	10,0	-10 + 70	Белый
623000	AFE 3000	3000	1250	2930	F 2" 1/2 Газ	2,5	10,0	-10 + 70	Белый
624000	AFE CE 4000	4000	1450	3030	F 2" 1/2 Газ	2,5	10,0	-10 + 70	Белый
625000	AFE 5000	5000	1450	3800	F 2" 1/2 Газ	2,5	10,0	-10 + 70	Белый